

Recommandations d'application

Le bon choix de pistolet !

Carrosserie



DuPont Refinish



SATAjet 4000 B
HVLP



SATAjet 4000 B
RP



SATAjet 100
B F HVLP



SATAjet 100
B F RP + B P



SATA Minijet
3000 B HVLP

		SATAjet 4000 B HVLP	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 100 B F HVLP	SATAjet 100 B F RP + B P	SATA Minijet 3000 B HVLP
2K Reaktionsgrundierung 820R - 635R - 840R	Buse Pression		1.2 à 1.4 2-2,2 bars			
2K HS Grundierfüller 1052R - 1056R - LE2001 - LE2007	Buse Pression			1.7 à 1.9 2 bars	1.6 2 bars	
2K HS Grundierfüller Nass-in-Nass: NS2502- NS2506 - LE2001 - LE2007	Buse Pression			1.4 2 bars	1.4 à 1.6 2 bars	
2K UHS Decklack Centari® 5035	Buse Pression	WSB/1.2/1.3 2 bars	1.3 à 1.6 2.2 bars			1.0 à 1.2 1 à 2 bars
Wasserbasislack Cromax®	Buse Pression	WSB/1.2/1.3 2 bars				1.0 à 1.2 1 à 2 bars
2K HS Klarlack 3300S - 3550S - 3750S - 3800S	Buse Pression	WSB/1.2/1.3 2 bars	1.2 à 1.4 2.2 bars			1.0 à 1.2 1 à 2 bars



11, rue des Prés de Lyon - BP 70079
10602 LA CHAPELLE SAINT LUC CEDEX
Tél : 03 25 75 33 14 - Fax : 03.25 82 92 57
sgi.sarl@wanadoo.fr - www.sgi-france.com



Merci de lire les détails techniques du type de pistolet
recommandé dans le manuel d'utilisation ou sur le site
www.sata.com.