







Recommandations d'application

Le bon choix de pistolet !

Carrosserie



 PPG AUTO REFINISH						
		SATAjet 4000 B HVLP	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 100 B F HVLP	SATAjet 100 B F RP + B P	SATA Minijet 3000 B HVLP
Universal Washprimer chromatfrei D8092	Buse Pression		1.4 2-2.2 bars	1.4 2 bars	1.4 2-2.2 bars	
Epoxy-Grundierfüller wasserverdünnbar D8012	Buse Pression		1.2/1.3 2 bars-2.2 bars		1.4 2-2.2 bars	
2K HS NiN Füller D8077/8078	Buse Pression		1.2/1.3 2-2.2 bars		1.4 2-2.2 bars	
DP4000 2K Primer D8501/D8505/D8507	Buse Pression		1.2/1.3 2-2.2 bars	1.4 2 bars	1.4 2-2.2 bars	
2K UHS Greymatic Füller D8018/D8019/D8024	Buse Pression			1.7/1.9 2 bars	1.6/1.8 2 bars	
2K HS Rapid Greymatic Füller D8010/D8015/D8017	Buse Pression			1.7/1.9 2 bars	1.6/1.8 2 bars	
2K HS Füller High Build D8046	Buse Pression			1.7/1.9 2 bars	1.6/1.8 2 bars	
Deltron Progress 2K UHS D60XX	Buse Pression		1.3 2-2.2 bars			
Envirobase High Performance T4XX	Buse Pression	WSB/1.2 1.8-2.0				1.2SR 1-2 bars
2K UHS Klarlacke D8141,D8135,D8130,D8138	Buse Pression		1.2/1.3 2-2.2 bars			1.2 SR 1-2 bars
2K CeramicClear „Reflow“ D8122	Buse Pression		1.2/1.3 2-2.2 bars			1.2 SR 1-2 bars
MultiClear D8171	Buse Pression		1.2/1.3 2-2.2 bars			1.2 SR 1-2 bars



11, rue des Prés de Lyon - BP 70079
 10602 LA CHAPELLE SAINT LUC CEDEX
 Tél : 03 25 75 33 14 - Fax : 03.25 82 92 57
 sgi.sarl@wanadoo.fr - www.sgi-france.com



Merci de lire les détails techniques du type de pistolet recommandé dans le manuel d'utilisation ou sur le site www.sata.com.