







Recommandations d'application

Le bon choix de pistolet !

Carrosserie



|  | |  |  |  |  |  |
|---|------------------|---|---|---|---|---|
| | | SATAjet 4000 B HVLP | SATAjet 4000 B RP | SATAjet 100 B F HVLP | SATAjet 100 B F RP + B P | SATA Minijet 3000 B HVLP |
| STOP FILLER | Buse Pression | | | | P 2 bar | |
| MULTIFILLER/CP MULTIFILLER BLACK CP | Buse Pression | | | 1,7-1,9 2 bar | 1,6/1,8 2 bar | |
| EXTRASEALER WHITE / BLACK | Buse Pression | | 1,3 2,2 bar | | 1,4 2,2 bar | |
| ONYX HD | Buse Pression | 1,5 2 bar | | | | 1,0 SR/1,2 SR 0,8-1,5 bar |
| UNO HD 420 | Buse Pression | 1,3 2 bar | 1,3/1,4 2,2 bar | | | 1,0 SR/1,2 SR 1,5-2 bar |
| TOUS LES VERNIS CP | Buse Pression | | 1,3 2,2 bar | | | 1,2 SR 1,5-2 bar |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



11, rue des Prés de Lyon - BP 70079
10602 LA CHAPELLE SAINT LUC CEDEX
Tél : 03 25 75 33 14 - Fax : 03.25 82 92 57
sgi.sarl@wanadoo.fr - www.sgi-france.com



Merci de lire les détails techniques du type de pistolet recommandé dans le manuel d'utilisation ou sur le site www.sata.com.