






Recommandations d'application

Le bon choix de pistolet !

Carrosserie



STANDOX						
		SATAjet 4000 B HVLP	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 100 B F HVLP	SATAjet 100 B F RP + B P	SATA Minijet 3000 B HVLP
VOC-Systemfüller	Buse Pression			1.7 à 1.9 2 bars	1.6 2 bars	
VOC-Pro-Füller	Buse Pression			1.7 à 1.9 2 bars	1.6 2 bars	
VOC-NonStop Füllprimer	Buse Pression	1.3 à 1.5 2 bars	1.3 à 1.6 2.2 bars	1.4 2 bars	1.4 à 1.6 2 bars	
Standcryl VOC-Autolack	Buse Pression	WSB/1.3 2 bars	1.2/1.3 2.2 bars			1.2 1 à 2 bars
Standohyd Basecoat	Buse Pression	WSB 2 bars				1.2 1 à 2 bars
VOC-HighPro Klarlack	Buse Pression	WSB/1.3 2 bars	1.2/1.4 2.2 bars			1.2 à 1.4 1 à 2 bars
VOC-Premium Klarlack	Buse Pression	WSB/1.3 2 bars	1.2/1.4 2.2 bars			1.2 à 1.4 1 à 2 bars
VOC-Top Klarlack	Buse Pression	WSB/1.3 2 bars	1.2/1.4 2.2 bars			1.2 à 1.4 1 à 2 bars
VOC-2K Klarlack	Buse Pression	WSB/1.3 2 bars	1.2/1.4 2.2 bars			1.2 à 1.4 1 à 2 bars
VOC-Platinum Klarlack	Buse Pression	WSB/1.3 2 bars	1.2/1.4 2.2 bars			1.2 à 1.4 1 à 2 bars



11, rue des Prés de Lyon - BP 70079
10602 LA CHAPELLE SAINT LUC CEDEX
Tél : 03 25 75 33 14 - Fax : 03.25 82 92 57
sgi.sarl@wanadoo.fr - www.sgi-france.com



Merci de lire les détails techniques du type de pistolet recommandé dans le manuel d'utilisation ou sur le site www.sata.com.